

DECT

Digital Trådløs Telefon



Direkte innvalg øker tilgjengeligheten, men hva skjer dersom du ikke er på kontoret. Et DECT system fungerer som et lokalt mobilnett, dermed får kundene tak i deg uansett hvor i bedriften du befinner deg. Vårt system har som standard "Handover" og "Roaming", det vil si at når brukeren beveger seg fra base til base så følger samtalen brukeren uten at samtalen brytes.

Teknisk informasjon

- Stort fargedisplay med innebygd lys.
- Oversiktlig programmeringsmeny.
- Samtalelogg for tapte, mottatte og ringte samtaler.
- Direkteknapp til tapte og ringte samtaler.
- Innebygd vibrator med hurtig knapp for møte modus.
- Forskjellig ringesignal for interne og eksterne samtaler.
- Tastelås.
- Tilkobling for hodesett.
- Strømadapter, lader og belteklipps medfølger.
- Batteri med høy kapasitet (AAA - NiMh).
- DECT / GAP standard.
- Vekt 92 gr. med batteri
- Taletid 20 timer (u/ konstant lys)
- Standbytid 100 timer (u/ konstant lys)



GDC-400H

Den integrerte DECT løsning gir deg tilgang til alle telefonsystemets funksjoner. Dermed kan du blant annet søke alfabetisk etter ett telefonnummer fra telefonsystemets felles kortnummer, aktivere fraværsbeskjeder og benytte Voice Mail. Navn på innringer vises og tapte anrop lagres.

Antall radiobaser bestemmes av ønsket rekkevidde og antall samtidige samtaler innenfor et bestemt område. Rekkevidden for en radiobase beregnes til ca.30 – 50 meter innendørs og 250 meter i fri sikt. Bygningsmessige forhold kan imidlertid påvirke dette og det anbefales at dekningsprøve utføres.

Pair Link

Med funksjonen "Pair Link" kan den trådløse telefonen kobles sammen med kontortelefon slik at de får samme internnummer. Dermed vises du som opptatt uansett hvilken telefon du benytter, samt at det ikke er nødvendig å viderekoble når du ønsker å benytte den trådløse telefonen.

Tekstmeldinger.

DECT telefonen kan motta alarmer fra alarmgivere, som f. eks brann, pasientsnor, dørbryter, ringeklokke etc. dette vises som tekst i displayet på telefonen. Brukeren må kvittere (bekrefte mottak) av en alarm. I tilfelle at det er kø av alarmer vil telefonsystemet holde orden og fordele meldingene en etter en.